

## Стеклоткань армированная с односторонним силиконовым покрытием Марка SC1000R

**SC1000R**- ткань из стекловолокна с односторонним силиконовым покрытием 850 гр., армированная нитью из нержавеющей стали. Этот материал отличается высокой стойкостью к механическим, тепловым и электрическим воздействиям, высокой химической стойкостью к кислотам и щелочам. Не пропускает воду и нефтепродукты, при попадании отталкивает сварочные искры и расплавы металлов. Применяется для производства тканевых компенсаторов, гибких вставок оборудования и трубопроводов, уплотнений и т.д.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ТКАНИ ОСНОВЫ:

Тип переплетения		Полотно
Кол-во нитей: кв.см Основа: Уток:		14.5 5.5
Плотность (масса) г/м2		1000г/м2±5%.
Толщина (мм)		1,3мм±5%
Разрывная нагрузка N/50mm Основа: Уток:		9200N /5cm 6500N /5cm

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ТКАНИ С ПОКРЫТИЕМ:

Покрытие		Силикон с одной стороны 850 гр.
Рабочая температура: Основа: Покрытие:		от -60°C до +550°C до +250°C
Плотность (масса) г/м2		1850 г/м2
Толщина (мм)		1,3 мм
Цвет покрытия		Красный