

## Стеклоткань с односторонним силиконовым покрытием

### Марка SC400-100, модель: AF/SIL-520/100-1S

**SC400-100**- ткань из E-стекловолокна с односторонним силиконовым покрытием 100 гр.. Этот материал отличается высокой стойкостью к механическим, тепловым и электрическим воздействиям, высокой химической стойкостью к кислотам и щелочам. Не пропускает воду и нефтепродукты, при попадании отталкивает сварочные искры и расплавы металлов. Применяется для производства термочехлов, компенсаторов, уплотнений и т.д.



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ТКАНИ ОСНОВЫ:

Тип переплетения		Сатин
Кол-во нитей: кв.см	Основа: Уток:	18.5 12.8
Плотность (масса) г/м <sup>2</sup>		420г/м <sup>2</sup> ±5%.
Толщина (мм)		0,42±5%
Разрывная нагрузка N/50mm	Основа: Уток:	4500N /5cm 2500N /5cm

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ТКАНИ С ПОКРЫТИЕМ:

Покрытие		Силикон с одной стороны 100 гр.
Рабочая температура:	Основа: Покрытие:	от -60°C до +550°C до +250°C
Плотность (масса) г/м <sup>2</sup>		520 г/м <sup>2</sup>
Толщина (мм)		0,43
Цвет покрытия		Серебристо-серый